QBKFXFC-009SRI

Modell			QBKFXFC-009SRI
Leistungsbereich der Heizung		kW	3.5～10.0
Heizleistung des Brauchwassers	Heizleistung	kW	10
	Wasserertrag	L/H	215
	Eingangsleistung	kW	2,31
	COP	/	4,32
	Betriebsstrom	A	10,4
Heizleistung A7w35	Heizleistung	kW	9
	Eingangsleistung	kW	2,02
	COP	/	4,46
	Betriebsstrom	A	9,0
Heizleistung A7w45	Heizleistung	kW	9
	Eingangsleistung	kW	2,61
	COP	/	3,45
	Betriebsstrom	A	11,7
Kühlleistung A35W7	Kühlkapazität	kW	6,5
	Eingangsleistung	kW	2,28
	EER	/	2,85
	Betriebsstrom	A	10,2
Heizleistung /COP	A7W55	/	9.1/2.91
	A-7W35	/	7.2/3.16
	A-7W45	/	7.3/2.65
	A-7W55	/	7.3/2.20
	A-15W35	/	5.7/2.67
	A-15W45	/	5.8/2.21
	A-15W55	/	6.0/1.82
ERP(35°C)		/	A+++
ERP(55°C)		/	A++
Betriebsstrom		A	20
Maximale Eingangsleistung		kW	4,8
Stromversorgung		V/Hz	220-240V～ /50Hz
Umgebungstemparatur. Bereich		°C	-35～45
Kältemitteltyp		--	R32
Kompressor	Typ	/	DC-Wechselrichter mit Doppeldrehung
	Marke	/	Panasonic
Drosselnde Komponenten		/	Elektronisches Expansionsventil
Luftseitiger Wärmetauscher		/	Lamellenwärmetausc her aus hydrophiler Aluminiumfolie
Air-Out-Typ		/	Horizontal
Fan-Typ		/	Geräuscharmer Axiallüfter
Lüftermotor	Typ	/	Bürstenloser Gleichstrommotor
	Marke	/	NIDEC / SiGe
	Menge	Stück	1
Wasserseitiger Wärmetauscher		/	Plattenwärmetausche
Marke des wasserseitigen Wärmetauschers		/	Feng Huang
Temperaturbereich Heizwasseraustritt		°C	25~58
Temperaturbereich des Kühlwasseraustritts		°C	5~25
Temperaturbereich des Warmwassers		°C	40~55
Größe des Wasseranschlusses		/	G1.0 Interner Kopf (DN25)
Wasserertrag		m^3/h	1,72
Wasserseitiger Druckverlust		kPa	25
Fassungsvermögen des Ausdehnungsgefäßes		L	/
Lärm		dB(A)	≤55
Geräteabmessungen (B×T×H)		mm	1075*480*805
Packmaß (B×T×H)		mm	1165*530*925
N. W.		kg	80
G. W.		kg	90

Bemerkungen:

1. Bedingungen der Heizleistung: (DB/WB) = 20 °C/15 °C, Wassereintrittstemperatur 15 °C, Wasseraustrittstemperatur 55 °C.
2. Bedingung Heizung A7W35: (DB/WB)= 7°C/ 6°C, Wassertemperatur am Einlass 30°C, Wassertemperatur am Auslass 35°C;
3. Heizung A7W45 Zustand: (DB/WB) = 7°C/ 6°C, Wassertemperatur am Einlass 40°C, Wassertemperatur am Auslass 45°C;
4. Nennkühlzustand: (DB/WB) = 35 °C, Einlasswassertemperatur 12 °C, Auslasswassertemperatur 7 °C;