

QBKFXFC-016SRI			
Modell		QBKFXFC-016SRI	
A+++ EVI R32 -35℃ 			
Leistungsbereich der Heizung		kW	6.5~18.0
Heizleistung des Brauchwassers	Heizleistung	kW	18
	Wasserertrag	L/H	387
	Eingangsleistung	kW	4,14
	COP	/	4,35
	Betriebsstrom	A	18,5
Heizleistung A7w35	Heizleistung	kW	16
	Eingangsleistung	kW	3,53
	COP	/	4,53
	Betriebsstrom	A	15,8
Heizleistung A7w45	Heizleistung	kW	16
	Eingangsleistung	kW	4,38
	COP	/	3,65
	Betriebsstrom	A	19,6
Kühlleistung A35W7	Kühlkapazität	kW	14
	Eingangsleistung	kW	4,46
	EER	/	3,14
	Betriebsstrom	A	20,0
Heizleistung /COP	A7W55	/	16.0/2.98
	A-7W35	/	12.8/3.25
	A-7W45	/	13.1/2.72
	A-7W55	/	13.1/2.25
	A-15W35	/	10.5/2.71
	A-15W45	/	10.5/2.28
	A-15W55	/	10.6/1.95
ERP(35°C)		/	A+++
ERP(55°C)		/	A++
Betriebsstrom		A	32
Maximale Eingangsleistung		kW	7,7
Stromversorgung		V/Hz	220-240V~ /50Hz
Umgebungstemparatur. Bereich		°C	-35~45
Kältemitteltyp		--	R32
Kompressor	Typ	/	DC-Wechselrichter mit Doppeldrehung
	Marke	/	Panasonic
Drosselnde Komponenten		/	Elektronisches Expansionsventil
Luftseitiger Wärmetauscher		/	Lamellenwärmetauscher aus hydrophiler Aluminiumfolie
Air-Out-Typ		/	Horizontal
Fan-Typ		/	Geräuscharmer Axiallüfter
Lüftermotor	Typ	/	Bürstenloser Gleichstrommotor
	Marke	/	NIDEC / SiGe
	Menge	Stück	2
Wasserseitiger Wärmetauscher		/	Plattenwärmetauscher
Marke des wasserseitigen Wärmetauschers		/	Feng Huang
Temperaturbereich Heizwasseraustritt		°C	25~58
Temperaturbereich des Kühlwasseraustritts		°C	5~25
Temperaturbereich des Warmwassers		°C	40~55
Größe des Wasseranschlusses		/	G1.0 Interner Kopf (DN25)
Wasserertrag		m³/h	3,10
Wasserseitiger Druckverlust		kPa	35
Fassungsvermögen des Ausdehnungsgefäßes		L	5
Lärm		dB(A)	≤56
Geräteabmessungen (B×T×H)		mm	1040*445*1350
Packmaß (B×T×H)		mm	1130*495*1470
N. W.		kg	120
G. W.		kg	130
Bemerkungen: 1. Bedingungen der Heizleistung: (DB/WB) = 20 °C/15 °C, Wassereintrittstemperatur 15 °C, Wasseraustrittstemperatur 55 °C. 2. Bedingung Heizung A7W35: (DB/WB)= 7°C/ 6°C, Wassertemperatur am Einlass 30°C, Wassertemperatur am Auslass 35°C; 3. Heizung A7W45 Zustand: (DB/WB) = 7°C/ 6°C, Wassertemperatur am Einlass 40°C, Wassertemperatur am Auslass 45°C; 4. Nennkühlzustand: (DB/WB) = 35 °C, Einlasswassertemperatur 12 °C, Auslasswassertemperatur 7 °C;			